

## ■ Anwendung

Abbeizmittel für alle ölhaltigen Farben und Lacke, sowie die meisten Alkydharzlacke. Ungeeignet für Acryllacke. Bei Anwendung auf gerbstoffhaltigen Hölzern, z.B. Eiche besteht Gefahr der Schwarzfärbung.

## ■ Eigenschaften

Hochalkalische, mehrfach wiederverwendbare Sumpfkalk-Schmierseifenpaste. Alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft.

## ■ Zusammensetzung

Sumpfkalk, Schmierseife, Kalilauge, Xanthan, Gärungsalkohol.

## ■ Geeignete Werkzeuge

Geeignet sind alle laugebeständigen Werkzeuge, z. B. aus Kunststoff oder Edelstahl, sowie Fibre-Borsten.

## ■ Verarbeitung

Abbeizpaste aufrühren. Mit Spachtel 2-3 mm dick auftragen. Nach ersten Ablösungserscheinungen Paste umwenden und erneut gleichmäßig verteilen. Nach ausreichender Einwirkzeit die Paste mit Spachtel wieder abnehmen und in die Dose zurückgeben.

## ■ Einwirkzeit

10 Minuten bis mehrere Stunden, je nach Art und Schichtstärke des abzubehenden Materials. Die Wirksamkeit zeigt sich, wenn die Paste sich ölig braun färbt. Da die Paste nur im feuchten Zustand wirksam ist, sollte sie bei längeren Einwirkzeiten, zum Schutz vor Austrocknung, mit Kunststoff-Folie abgedeckt werden.

## ■ Nachbehandlung (Neutralisation)

Die Holzoberfläche mit Wasser oder Essigwasser mit Schwamm oder Bürste gründlich abwaschen, trocknen lassen und abschließend unbedingt mit **reichlich** unverdünntem Haushaltessig (5% Essigsäure) nachbehandeln (Oberflächenneutralisation). Nicht neutralisierte Laugereste im Untergrund können bei nachfolgenden Öl- und Lackanstrichen zu Anstrichschäden führen.

## ■ Verbrauch

Ca. 0,4 m<sup>2</sup>/Liter bei 2-3 mm Auftragsstärke, jedoch mehrfach wiederverwendbar!

## ■ Gebindegrößen

1 kg (Art. 1111), 10 kg (Art. 1112)

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

## ■ Lagerung

Frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert, mind. 2 Jahre haltbar.

## ■ Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## ■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Produktreste über die örtliche Annahmestelle für Farb- und Lackreste entsorgen.

## ■ Tipps

Ist die Abbeizpaste nach mehrmaligem Gebrauch zu dick geworden, kann sie einfach in der Dose unter Rühren mit etwas Wasser wieder verdünnt werden.

Während der Verarbeitung Wirksamkeit des Abbeizers in kurzen Abständen prüfen und Paste entfernen sobald der Anstrich abgelöst ist. Produkt nicht unnötig lange (z. B. mehrere Tage) einwirken lassen. Es besteht die Gefahr, dass Lauge tief in die Holzoberfläche eindringt und anschließend nicht ausreichend neutralisiert werden kann.

## ■ Hinweise / Sicherheitshinweise

Enthält Kaliumhydroxid <25%. Verursacht schwere Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe tritt ein typischer Produktgeruch auf! **Für Kinder unerreikbaar lagern.**

Vor Anwendung des Produktes ist durch Anlegen von Probeflächen die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Gerbstoffhaltige Hölzer können sich durch die Abbeizpaste irreversibel dunkel verfärben. Nicht geeignet für Aluminium. Materialien aus Eisen und Gummi (z. B. Dichtungen), sowie Pinsel mit Naturborsten können durch die Abbeizpaste beschädigt werden.



**Gefahr**

## ■ Gefahrenhinweise

- H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.



# Abbeizpaste

Produktinformation Art. 1111-1112

29.01.2010

## ■ Sicherheitshinweise

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264: Nach Gebrauch mit Wasser und Seife gründlich waschen.
- P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+330+331: Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+361+353: Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+340: Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
- P305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405: Unter Verschluss aufbewahren.
- P501: Inhalt/Behälter Entsorgung zuführen.

*Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).*

*Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*