



[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

## TECHNISCHE DATEN

Herstellungsart  
Polmaterial

Rücken  
Poleinsatzgewicht  
Polhöhe

Gesamtstärke  
Breite/Größe  
Gesamtgewicht

Komfortklasse  
Beanspruchungsbereich  
Lichtechtheit

Wasserechtheit  
Brandverhalten

Wärmedurchlasswiderstand  
Trittschallverbesserungsmaß  
Elektrostatisches Verhalten

Durchgangswiderstand  
Schnittfestigkeit

Stuhlrolleneignung  
Treppeneignung

Geeignet für WW-Fußbodenheizung ja  
Geeignet für Hausstauballergiker ja

GUT

Blauer Engel  
Herstellungsland

## INTERLAND Bahnenware

Schlinge (ondule)  
80% Kaschmir-Ziegenhaar  
20% Schurwolle  
Jutegewebe

ca. 1200 g/m<sup>2</sup>  
ca. 5 mm  
ca. 7,2 mm  
ca. 200 cm

ca. 2,7 kg / m<sup>2</sup>  
LC2  
22 (normal)

5  
4-5  
Cfl-s1 (B1)  
ca. 0,12 m<sup>2</sup> K/W

ca. 22 dB  
- 1,3 kV  
ca. 10<sup>9</sup> Ω

ja  
ja \*1  
ja \*2

ja  
ja

Deutschland



## INTERLAND Fliesen

Schlinge (ondule)  
80% Kaschmir-Ziegenhaar  
20% Schurwolle  
Vlies

ca. 1200 g/m<sup>2</sup>  
ca. 5 mm  
ca. 8,0 mm  
ca. 50 x 50 cm

ca. 3,7 kg / m<sup>2</sup>  
LC2  
22 (normal)

5  
4-5  
Cfl-s1 (B1)  
ca. 0,11 m<sup>2</sup> K/W

ca. 24 dB  
- 1,3 kV  
ca. 10<sup>9</sup> Ω

ja  
ja \*1  
nein

ja  
ja

Deutschland



## EVER Bahnenware

(nicht gegen  
Wollschädlinge geschützt)  
Schlinge (ondule)  
80% Kaschmir-Ziegenhaar  
20% Schurwolle

Jutegewebe  
ca. 1200 g/m<sup>2</sup>  
ca. 5 mm  
ca. 7,2 mm  
ca. 200 cm

ca. 2,5 kg / m<sup>2</sup>  
LC2  
22 (normal)

5  
4-5  
Cfl-s1 (B1)  
ca. 0,11 m<sup>2</sup> K/W

ca. 23 dB  
- 1,3 kV  
ca. 10<sup>9</sup> Ω

ja  
ja \*1  
ja \*2

ja  
ja

FC7F42F7


[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

Deutschland



\*1 Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage

\*2 in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen



Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 08/2019, Änderungen vorbehalten.