Ø ca. 90 ml / m²

0,75 l ≈ 7,5 m²
2,5 l ≈ 25 m²

Schnellschliffgrund 625

Gut schleifbare, wässrige Grundierung

Zur schnellen, strapazierfähigen Untergrundvorbehandlung. Verhindert das Absacken nachfolgender Ölaufträge. Reduziert das Anfeuern des Holzes.

Anwendungsbereich:
Schnelle, strapazierfähige Untergrundvorbehandlung für alle saugfähigen Massivholzmöbel im Innenbereich.

Technische Eigenschaften:
Gut schleifbare, wässrige Grundierung. Verhindert intensives Anfeuern beim anschließenden Ölen, sowie das Absacken nachfolgender Ölaufträge. Kann nach kurzer Trockenzeit mit LEINOS Ölen, wie z. B. LEINOS Hartöl 240 oder LEINOS Hartöl Spezial 245 überarbeitet werden.

Farbton:
Gelblich.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Schellack, Ethanol, Pottasche, Methyl/Benzisothiazolinon. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Verarbeitung:
Mit Pinsel oder Rolle dünn aufbringen, trocknen lassen. Nach ca. 45 Minuten Oberfläche mit 240er Korn schleifen.

Trocknungszeit:
Ca. 45 Minuten, je nach Auftragsmenge, Holzart, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 90 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Gebinde	*reicht für...**
0,75l	7,5 m²
2,5l	25 m²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Zum Verdünnen Wasser, zum Reinigen bei Bedarf zusätzlich LEINOS Pflanzenseife Nr. 930.

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0