

# natuno Tonpulver

Stand März 2025 Nr.110325

## Produkt:

Natuno Tonpulver ist ein getrockneter und fein vermahlener Baulehm mit hoher Bindekraft ca. 80 - 100 g/cm<sup>2</sup>, Rohdichte ca. 1.800 kg/m<sup>3</sup>



## Anwendung:

Dient als Bindestoff für Bauprodukte aus Lehm, wie z. B. Lehmschüttungen, Lehmputze, Lehmmörtel, Strohlehm und Leichtlehm; Ausgangsstoff für eigene Lehmmischungen und Lehmwickel.

## Eigenschaften:

Natuno Tonpulver ist aufgrund der optimierten Bindekraft sehr gut geeignet, bei entsprechender Erfahrung, eigene Lehmmischungen herzustellen.

Je nach Verwendungszweck können 0,5 - 2,5 Raumteile Zuschlagstoffe zu einem Raumteil Tonpulver beigegeben werden.

## Lieferform:

rocken, gemahlen bis Ø 0,5 mm, im 1kg oder 25 kg Sack.

## Lagerung:

Trocken lagern, abgedeckt auch kurzfristig im Freien auf Paletten.

Die Lagerung von Baulehm ist unbegrenzt möglich.

## Verarbeitung:

Mit handelsüblichen Zwangsmischern optimal anzumischen. In kleinen Mengen auch mit dem Motorquirl oder von Hand. Als Zuschlagstoff kommen in der Regel mineralisches Material der Korngrößen 0 -16 mm, in seltenen Fällen auch bis 32 mm, sowie pflanzliche oder tierische Fasern als Armierung zur Verwendung. Zuerst Wasser, dann Lehm und zuletzt die Zuschläge in die Mischmaschine geben und intensiv mischen.

Für die Herstellung und Fertigung von Lehmbaustoffen benötigen Sie langjährige Erfahrung. Empfehlenswert ist die Verwendung von fertigen Mischungen, die nach der DIN hergestellt wurden.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Lehmbautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

NATUR POINT UNGER GmbH, Naturbaumarkt und Fachgroßhandel  
Schönherrstr.8, 09113 Chemnitz  
Tel: 0371-28 300 210, Fax: -219, info@natuno.de

Natur Point Unger

mein  
Natur  
Baumarkt



WWW.MEIN-NATURBAUMARKT.DE